

# MOFFETT Mitnehmstapler

MOFFETT bringt Bewegung in Ihr Geschäft, denn

- > Wartezeiten auf Ladehilfen vor Ort entfallen
- > Lieferpläne gestalten sich flexibler und kontrollierter
- > Sie gewinnen wertvolle Zeit für noch mehr Aufträge
- > Transportschäden reduzieren sich auf ein Minimum
- > geländegängig und wendig ist jeder Ort erreichbar.

Wählen Sie Ihren MOFFETT. Hängt er hinten dran, kommt Ihr Unternehmen nach vorn.



Freecall 0800-5 66 42 27

**Hiab Germany GmbH**  
 Emil-Berliner-Straße 29  
 D-30851 Langenhagen  
 Tel +49 (0) 511/77 05-0  
 Fax +49 (0) 511/77 05-1 32  
 zentrale.langenhagen@hiab.com  
 www.hiab.de



## MOFFETT Mitnehmstapler

Ladungsumschlag- und Lieferlösungen



WAW/09/2016/DIA/2000





## Delivering Confidence....

Unsere innovativ konstruierten Mitnehmstapler haben die Welt des mobilen Ladungsumschlags grundlegend verändert. Rund um den Globus stellen sich die anhänglichen Tourenbegleiter seit nunmehr vier Jahrzehnten branchenübergreifend den logistischen Herausforderungen zur Optimierung der Lieferungsabläufe.



> Anbausatz an einem Zugfahrzeug/Hänger



Mit einem Ziel: Die Waren personal- und zeitsparend im Top-Zustand zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis auszuliefern. Ein MOFFETT kann das, weil er am Heck eines LKW oder Anhängers keinen Quadratzentimeter der Ladefläche in Anspruch nimmt, weil er schnell und denkbar einfach jederzeit zur Verfügung steht, und weil Wartezeiten auf Helfer vor Ort entfallen. Das rechnet sich!



> Abladefolge der MOFFETT Mitnehmstapler



MOFFETT Haltesysteme

**M2****MOFFETT M2 Getränke**

Tragkraft:	1.5t/600 mm
Ladehöhe:	2.200 mm
Motor:	19,5kW/26,5PS Kubota Diesel
Überhang:	1.200 mm
Antrieb:	1-Rad
Eigengewicht ab:	1.580 kg

**M4****20-1****MOFFETT M4 20-1**

Tragkraft:	2.0-2.5t/600 mm
Ladehöhe:	2.200-3.660 mm
Motor:	19,5kW/26,5PS/ Kubota Diesel 24,6kW/33PS
Überhang:	1.130-1.200 mm
Antrieb:	1-Rad
Eigengewicht ab:	1.670 kg

**M4****MOFFETT M4**

Tragkraft:	2.0-2.5t/600 mm
Ladehöhe:	2.200-4.040 mm
Motor:	19,5kW/26,5PS/ Kubota Diesel 24,6kW/33PS
Überhang:	1.130-1.200 mm
Antrieb:	Allrad
Eigengewicht ab:	1.810 kg

**M4****4-Wege****MOFFETT M4-Wege**

Tragkraft:	2.0-2.5t/600 mm
Ladehöhe:	2.200-4.040 mm
Motor:	19,5kW/26,5PS/ Kubota Diesel 24,6kW/33PS
Überhang:	1.130-1.200 mm
Antrieb:	Allrad
Eigengewicht ab:	1.975 kg

**M5****MOFFETT M5**

Tragkraft:	2.0-2.5t/600 mm
Ladehöhe:	3.040-4.040 mm
Motor:	26,5kW/36PS Kubota Diesel 32,7kW/44PS
Überhang:	1.200-1.250 mm
Antrieb:	Allrad
Eigengewicht ab:	2.140 kg

**M5****4-Wege****MOFFETT M5 4-Wege**

Tragkraft:	2.0-2.5t/600 mm
Ladehöhe:	3.040-4.040 mm
Motor:	26,5kW/36PS Kubota Diesel 32,7kW/44PS
Überhang:	1.200-1.250 mm
Antrieb:	Allrad
Eigengewicht ab:	2.360 kg

**M8****4-Wege****MOFFETT M8 4-Wege**

Tragkraft:	2.5-3.5t/600 mm
Ladehöhe:	3.040-4.040 mm
Motor:	37,3kW/50PS Kubota Diesel
Überhang:	1.475 mm
Antrieb:	Allrad
Eigengewicht ab:	2.920 kg

**M9****MOFFETT M9**

Tragkraft:	2.275t/600 mm
Ladehöhe:	3.150-3.660 mm
Motor:	37,3kW/50PS Kubota Diesel
Überhang:	2.160 mm
Antrieb:	Allrad
Eigengewicht ab:	2.745 kg