

# HIAB X-HIDUO 158






# HIAB X-HIDUO 158 DATOS BÁSICOS

DATOS TÉCNICOS	X-HiDuo 158 B-2	X-HiDuo 158 B-3	X-HiDuo 158 E-3	X-HiDuo 158 E-5
Mdyn	176 kNm	177 kNm	177 kNm	181 kNm
Capacidad de elevación (kNm)	131	126	122	115
Capacidad de elevación (tm)	13.4	12.8	12.4	11.7
Capacidad de elevación (ADC) (kNm)	142	137	135	128
Capacidad de elevación (ADC) (tm)	14.5	14.0	13.8	13.1
Alcance - capacidad de elevación, estándar (m-kg)	2.9 - 5 000 4.4 - 3 300 6.2 - 2 300 8.1 - 1 750	3.1 - 4 500 4.5 - 3 050 6.3 - 2 150 8.2 - 1 600 10.3 - 1 300	2.4 - 5 600 4.6 - 3 000 6.4 - 2 100 8.3 - 1 580 10.4 - 1 240	2.6 - 5 000 4.8 - 2 700 6.6 - 1 860 8.5 - 1 340 10.6 - 1 020 12.8 - 820 15.0 - 680
Alcance - Capacidad de elevación, con extensión manual (m-kg)	10.0 - 1 280	12.2 - 960	12.6 - 960	17.3 - 540
Extensión hidráulica, estándar (m)	8.4	10.6	10.5	15.1
Carrera de la extensión hidráulica (m)	3.9	5.9	5.9	10.3
Alcance, extensión manual (m)	-	12.8	-	17.4
Altura de elevación desde la base, hidráulica/manual (m)	10.8 / 15.2	13.0 / 15.2	12.9 / 19.8	17.5 / 19.8
Caudal de aceite recomendado (l/min)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Presión de trabajo (Mpa)	27.2	27.2	30.0	30.0
Volumen de aceite, depósito (l)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200
Volumen del depósito (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Angulo de giro (°)	415	415	415	415
Máxima inclinación posible a máxima capacidad de elevación (°)	5	5	5	5
Par de giro, bruto (kNm)	16.4	16.4	16.4	16.4
Velocidad de giro (80°/s)	15	15	15	15
Velocidad de giro (°/s)	15	15	15	15
Velocidad de elevación a alcance hidráulico estándar (m/s)	1.1	1.4	1.5	2.2
Altura en posición de plegado (mm)	2 238	2 238	2 261	2 261
Anchura en posición de plegado (mm)	2 440	2 498	2 402	2 519
Espacio de instalación con juego de mangueras y tuberías (mm)	1 020	1 018	1 036	1 036
Grúa, modelo estándar, sin gatos (kg)	1 590	1 700	1 910	2 130
Espárragos de sujeción (kg)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65
Equipo de gatos (kg)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385

Esta tabla muestra algunos ejemplos de modelos, y representa a algunas de las opciones disponibles. Con la posibilidad de configurar su grúa, podemos ofrecerle una grúa perfectamente adaptada a sus necesidades.

Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información sobre la variedad de opciones que podemos ofrecer.

# Hiab X-HIDUO 158 B-3



# BUILT TO PERFORM

Hiab es el proveedor líder mundial de equipos de carretera para manejo de carga. La satisfacción del cliente es la prioridad para nosotros. La gama de productos Hiab incluye, grúas de carga HIAB, grúas de reciclaje y forestal JONSERED, grúas forestales LOGLIFT, carretillas elevadoras MOFFETT y equipos de gancho MULTILIFT, así como las trampillas elevadoras DEL, WALTCO y ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab forma parte de Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



© BD-XHIDU0158-ES-WW\_170413



[hiab.com](http://hiab.com)